

AQUADUR

Amorsa/strat de suprafata epoxi pe baza de apa

DESCRIERE

Astăzi este un strat de suprafata epoxi pe baza de apa, din doua componente, cu mai mult de 20 de ani de utilizare cu succes ca si amorsa pt. toate produsele Hyperdesmo si pe baza de poliuretan ale Alchimica. Este amorsa ideala (sau primul strat) in aplicatiile ce au de-a face cu presiunea ridicata sau umiditate crescanda. Este usor si sigur de aplicat si are mai multe intrebuintari in afara amorsarii.

RECOMANDAT PENTRU

- Amorsa pt. alte sisteme, cum ar fi epoxi, poliuretan, etc.
- Strat de suprafata pt. beton in fabrici alimentare, scoli, spitale, centrale nucleare, berarii, etc. (in varianta pigmentata).
- Ca si adeziv intre betonul nou si vechi.
- Strat de protectie in cazul umiditatii crescande (bazine de apa)

CARACTERISTICI SI BENEFICII

- Aplicare usoara si sigura (pe baza de apa)
- Inflamabil
- Miros scazut
- Se curata usor
- Aderenta excelenta chiar si pe beton umed
- Buna rezistenta la abraziune

APLICARE

Amestecati bine cele doua componente si adaugati 10-30% apa pt. subtiere. Pt. cele mai bune rezultate este important sa adaugati maxim 150 g/m² per strat. Daca aplicati mai mult de atat va avea efect negativ asupra aderenței.

- Valabilitate dupa amestecare: 1-2 ore
- Nu aplicati cand temperatura este sub 10 °C
- Betonul incins ar trebui umezit inainte de aplicare

AMBALAREA

Aquadur Neutral: 3 kg + 1 kg (4 kg), 15 kg + 5 kg (20 kg)

Aquadur Alb: 4 kg + 1 kg (5 kg), 16 kg + 4 kg (20 kg)

Alte culori disponibile la cerere.

Curatati uneltele cu apa sau Solvent-01.

CURATAREA

ATENTIE: uneltele, pensulele, galeata folosita pt. amestecarea si aplicarea Aquadur nu trebuie refolosite pt. amestecarea/aplicarea altui produs pe baza de poliuretan.

